

Teknisk specifikation Ls 1403

Transportbredde	3,0 m
Transportlængde	16,8 m
Transporthøjde	4,0 m
Vægt	ca. 31,0 ton, afhængig af udstyr
Bogietryk	ca. 17,0 ton, afhængig af udstyr
Sigte	STE 3-78 Sigteoverflade overdæk 5,6 x 1,6 m under- og mellemdæk 4,8 x 1,6 m Enakslet tvangsstyret med 12 mm slag. Hældning 11° Helkapslet elmotor 17,0 kW, 400 V
Vibrationsføder	Båndbredde 1100 mm Længde 4,1 m Motor 2 x 5,5 kW, 400 V (Frekvensstyret)
Fødetransportbånd	Båndbredde 1200 mm Længde 10,0 m Elmotortromle 7,5 kW
Sidetransportbånd	Båndbredde 650 mm Længde 9,8 m Elmotortromle 4,0 kW Højde under drivtromle 3,5 m Volumen ved 45° skredvinkel 45 m ³
Bageste transportbånd	Båndbredde 1200 mm Længde 8,3 m Elmotortromle 4,0 kW Højde under drivtromle 3,7 m Volumen ved 45° skredvinkel 57 m ³
El-udstyr	El-central med sikkerhedsafbryder, motorafbryder, nødstop, afbrydelig lås samt ekstra motorudtag. Strømindtag med 125 A CEE-don.
Hydraulikudstyr	Hydraulikaggregat til opstilling, ud- og sammenfoldning af bånd samt ristløft. Motor 4,0 kW
Hjuludstyr	Bladfjedret bremset bogie. Hjuldimension 22,5/65/385, 10 bolt og king-pin 2" front