

## Teknisk specifikation S 1403

<i>Transportbredde</i>	3,0 m
<i>Transportlængde</i>	15,0 m
<i>Transporthøjde</i>	4,0 m
<i>Vægt</i>	ca. 24,0 ton, afhængig af udstyr
<i>Bogietryk</i>	ca. 16,0 ton, afhængig af udstyr
<i>Sigte</i>	STE 3-78 Sigteoverflade overdæk 5,6 x 1,6 m under- og mellemdæk 4,8 x 1,6 m Enakslet tvangsstyret med 12 mm slag. Hældning 11° Helkapslet elmotor 17,0 kW, 400 V
<i>Fødetransportbånd</i>	Båndbredde 1200 mm Længde 10,0 m Elmotortromle 7,5 kW
<i>Sidetransportbånd</i>	Båndbredde 650 mm Længde 9,8 m Elmotortromle 4,0 kW Højde under drivtromle 3,5 m Volumen ved 45° skredvinkel 45 m <sup>3</sup>
<i>Bageste transportbånd</i>	Båndbredde 1200 mm Længde 8,3 m Elmotortromle 4,0 kW Højde under drivtromle 3,7 m Volumen ved 45° skredvinkel 57 m <sup>3</sup>
<i>El-udstyr</i>	El-central med sikkerhedsafbryder, motorafbryder, nødstop, afbrydelig lås samt ekstra motorudtag. Strømindtag med 125 A CEE-don
<i>Hydraulikudstyr</i>	Hydraulikaggregat til ud- og sammenfoldning af bånd. Motor 1,1 kW
<i>Hjuludstyr</i>	Bladfjedret bremsset bogie. Hjuldimension 22,5/65/385, 10 bolt og king-pin 2" front