

Teknisk Specifikation S 902

Transportbredde	3,0 m
Transportlængde	10,1 m
Transporthøjde	3,7 m
Vægt	ca. 12,0 ton, afhængig af udstyr.
Bogietryk	ca. 11,0 ton, afhængig af udstyr.
Sigte	STE 2-53. Sigteoverflade overdæk 1,2x4,4 m, underdæk 1,2x4,4 m. Enakslet tvangsstyret med 12 mm slag. Hældning 11° Helkapslet elmotor 11,0 kW, 400 V
Fødetransportbånd	Båndbredde 800 mm Længde 6,5 m Elmotortromle 4,0 kW
Sidetransportbånd	Båndbredde 650 mm Længde 7,2 m Elmotortromle 3,0 kW Højde under drivtromle 2,8 m Volumen ved 45° skredvinkel 24 m ³
Bageste transportbånd	Båndbredde 1200 mm Længde 8,0 m Elmotortromle 4,0 kW Højde under drivtromle 3,4 m Volumen ved 45° skredvinkel 42 m ³
El-udstyr	El-central med sikkerhedsafbryder, motorafbryder, nødstop, afbrydelig lås samt ekstra motorudtag. Strømindtag med 63 A CEE-don.
Hydraulikudstyr	Hydraulikaggregat til ud- og sammenfoldning af bånd. Motor 1,1 kW
Hjuludstyr	Bladfjedret bremsset bogie. Hjuldimension 22,5/65/385, 10 bolt og trækøje