

Especificación técnica Maskin Mekano Ls 1403

<i>Longitud (Transporte)</i>	16.8 m
<i>Ancho (Transporte)</i>	3.0 m
<i>Altura (Transporte)</i>	4.0 m
<i>Peso de la maquina</i>	aprox. 34.5 toneladas (no incluí el girador a diesel), en función de los equipos
<i>Presión del boggie</i>	aprox. 12.3 toneladas, en función de los equipos
<i>Caja de Cribado</i>	STE 3-78 Superficie de la criba en la bandeja superior 5.6 x 1.6 m, bandeja inferior y intermedia 4.8 x 1.6 m Unico eje, controlado mecanicamente con 12 mm de amplitud 11º inclinación Motor eléctrico 17.0 Kw, 400 V totalmente cerrado
<i>Alimentador Vibrante</i>	Ancho 1100 mm Longitud 4.1 m Motor 2 x 3 Kw, 400 V (Con frecuencia controlada)
<i>Tolva</i>	Volumen 7 m ³ Altura de la alimentación 3.4 m
<i>Transportador Principal</i>	Banda con 1200 mm de ancho Longitud 10.0 m Moto tambor de 7.5 Kw
<i>Transportadores Laterales</i>	Banda con 650 mm de ancho Longitud 9.8 m Moto tambor de 4,0 Kw Altura por debajo del moto tambor 3.5 m
<i>Transportador Trasero</i>	Banda con 1200 mm de ancho Longitud 8.3 m Moto tambor de 4.0 Kw Altura por debajo del moto tambor 3.7 m
<i>Equipamiento Eléctrico</i>	Caja de distribución con interruptor de seguridad, interruptor de desconexión de seguridad, parada de emergencia, así como prerregulador y motor extra socket. Potencia de entrada con dispositivo CEE de 125 A.
<i>Equipamiento Hidráulico</i>	Componentes hidráulicos agregados para la montaje, plegar y desplegar los transportadores y levantar la rejilla. Motor 4.0 Kw
<i>Ruedas e dispositivos de remolque</i>	Boggie con frenos y placa de muelle. Dimensión de las ruedas 22.5/65/385 con 10 tornillos. Dispositivo de remolque, 2' kingpin