

## **Especificación técnica Maskin Mekano S 902**

<i>Longitud (Transporte)</i>	10.1 m
<i>Ancho (Transporte)</i>	3.0 m
<i>Altura (Transporte)</i>	3.7 m
<i>Peso de la maquina</i>	aprox. 12.0 ton (no incluí el girador a diesel)
<i>Presión del boggie</i>	aprox. 11.0 ton
<i>Caja de Cribado</i>	STE 2-53 Área de cribado 1.2 x 4.4 m en los dos bandejas Unico eje, controlado mecanicamente con 12 mm de amplitud 11° inclinación Motor eléctrico 11.0 KW, 400 V
<i>Transportador de alimentación</i>	Ancho de la banda 800 mm Longitud 6.5 m Motor eléctrico 4.0 KW
<i>Transportadores Laterales</i>	Ancho de la banda 650 mm Longitud 7.2 m Moto tambor eléctrico de 3.0 KW
<i>Transportador Trasero</i>	Ancho de la banda 1200 mm Longitud 8.0 m Moto tambor eléctrico de 4.0 KW
<i>Equipamiento Eléctrico</i>	Caja de distribución con interruptor, interruptor de seguridad, parada de emergencia, pré-regulador y conexión para motor extra; Entrada de energía con dispositivo 125 <sup>a</sup> A CEE
<i>Equipamiento Hidráulico</i>	Componentes hidráulicos agregados para el montaje y plegar y desplegar los transportadores. Motor 4.0 KW
<i>Ruedas e dispositivos de remolque</i>	Boggie con frenos y placa de muelle. Dimensión de las ruedas 22.5/65/385 con 10 tornillos y engate de remolque con VBG drawbar eye