

Teknisk Specifikation Maskin Mekano Ls 1103

Transportlängd	16,4 m
Transportbredd	2,5 m
Transporthöjd	4,0 m
Vikt	ca 27,0 ton (beroende på utrustning)
Boggitryck	ca 15,0 ton (beroende på utrustning)
Sikt	STE 3-53 Siktyta 5,5 x 1,2 m på övre däck Siktyta 4,4 x 1,2 m på mellandäck och underdäck Enaxlad tvångsstyrd med 12 mm slag. Lutning 11° Motor 11,0 kW, 400 V
Vibrationsmatare	Bredd 800 mm Längd 4,1 m Motor 2 x 4 kW, 400 V (Frekvensstyrd)
Matarkupa	Volym 5 m ³ Ilastningshöjd 3,4 m
Matartransportör	Bandbredd 800 mm Längd 10,0 m Elmotorrumma 5,5 kW
Sidotransportörer	Bredd överskottstransportör 650 mm Bredd mellanfraktionstransportörer 500 mm Längd 9,8 m Elmotorrumma 4,0/3,0 kW Höjd under drivtrumma 3,3 m Volym vid 45° rasvinkel 37 m ³
Bakre transportör	Bredd 800 mm Längd 8,3 m Elmotorrumma 4,0 kW Höjd under drivtrumma 3,4 m Volym vid 45° rasvinkel 41 m ³
Elutrustning	Elcentral med säkerhetsbrytare, motorskydds brytare, nödstopp, brytbar föregling samt extra motoruttag. Strömintag med 125 A CEE-don.
Hydraulutrustning	Hydraulaggregat för uppställning, ut- och infällning av band samt gallerlyft. Motor 4,0 kW
Hjul/dragutrustning	Bladfjädrad bromsad boggi, hjuldimension 22,5/65/385, 10 bult och 2" kingpin fram. (3,5" som tillval)