

## Teknisk specifikation Ls 1103

<i>Transportbredde</i>	2,5 m
<i>Transportlængde</i>	16,4 m
<i>Transporthøjde</i>	4,0 m
<i>Vægt</i>	ca. 27,0 ton, afhængig af udstyr
<i>Bogietryk</i>	ca. 15,0 ton, afhængig af udstyr
<i>Sigte</i>	STE 3-53 Sigteoverflade overdæk 5,65x 1,2 m under- og mellemdæk 4,4 x 1,2 m Enakslet tvangsstyret med 12 mm slag. Hældning 11° Helkapslet elmotor 11,0 kW, 400 V
<i>Vibrationsføder</i>	Båndbredde 800 mm Længde 4,1 m Motor 2 x 4 kW, 400 V (Frekvensstyret)
<i>Fødetransportbånd</i>	Båndbredde 800 mm Længde 10,0 m Elmotortromle 5,5 kW
<i>Sidetransportbånd</i>	Båndbredde 650/500 mm Længde 9,8 m Elmotortromle 4,0/3,0 kW Højde under drivtromle 3,3 m Volumen ved 45° skredvinkel 37 m <sup>3</sup>
<i>Bageste transportbånd</i>	Båndbredde 800 mm Længde 8,3 m Elmotortromle 4,0 kW Højde under drivtromle 3,4 m Volumen ved 45° skredvinkel 41 m <sup>3</sup>
<i>El-udstyr</i>	El-central med sikkerhedsafbryder, motorafbryder, nødstop, afbrydelig lås samt ekstra motor-udtag. Strømindtag med 125 A CEE-don.
<i>Hydraulikudstyr</i>	Hydraulikaggregat til opstilling, ud- og sammenfoldning af bånd samt risteløft. Motor 4,0 kW
<i>Hjuludstyr</i>	Bladfjedret bremset bogie. Hjuldimension 22,5/65/385, 10 bolt og king-pin 2" front