

Teknisk Specifikation Maskin Mekano Ls 1403

<i>Transportlängd</i>	16,8 m
<i>Transportbredd</i>	3,0 m
<i>Transporthöjd</i>	4,0 m
<i>Vikt</i>	ca 34,5 ton (beroende på utrustning)
<i>Boggitryck</i>	ca 21,0 ton (beroende på utrustning)
<i>Sikt</i>	STE 3-78 Siktyta 5,6 x 1,6 m på övre däck Siktyta 4,8 x 1,6 m på mellandäck och underdäck Enaxlad tvångsstyrd med 12 mm slag. Lutning 11° Motor 17,0 kW, 400 V
<i>Vibrationsmatare</i>	Bredd 1100 mm Längd 4,1 m Motor 2 x 3 kW, 400 V (Frekvensstyrd)
<i>Matarkupa</i>	Volym 7 m ³ Ilastningshöjd 3,4 m
<i>Matartransportör</i>	Bandbredd 1200 mm Längd 10,0 m Elmotorrumma 7,5 kW
<i>Sidotransportörer</i>	Bredd 650 mm Längd 9,8 m Elmotorrumma 4,0 kW Höjd under drivtrumma 3,5 m Volym vid 45° rasvinkel 45 m ³
<i>Bakre transportör</i>	Bredd 1200 mm Längd 8,3 m Elmotorrumma 4,0 kW Höjd under drivtrumma 3,7 m Volym vid 45° rasvinkel 57 m ³
<i>Elutrustning</i>	Elcentral med säkerhetsbrytare, motorskydds brytare, nödstopp, brytbar förregling samt extra motoruttag. Strömintag med 125 A CEE-don.
<i>Hydraulutrustning</i>	Hydraulaggregat för uppställning, ut- och infällning av band samt gallerlyft. Motor 4,0 kW
<i>Hjul/dragutrustning</i>	Bladfjädrad bromsad boggi, hjuldimension 22,5/65/385, 10 bult och 2" kingpin fram. (3,5" som tillval)