

Teknisk Specifikation Maskin Mekano Ls 902

<i>Transportlängd</i>	16,0 m
<i>Transportbredd</i>	3,0 m
<i>Transporthöjd</i>	4,0 m
<i>Vikt</i>	ca 16,7 ton
<i>Boggitryck</i>	ca 12,3 ton
<i>Sikt</i>	STE 2-53. Siktyta 1,2 x 4,4 m på två däck Enaxlad tvängsstyrd med 12 mm slag. Lutning 11° Motor 11,0 kW, 400 V
<i>Bandmatare</i>	Bredd 800 mm Längd 11,0 m Motor 7,5 kW, 400 V (Steglös, frekvensstyrd bandhastighet)
<i>Grovgaller</i>	Bomavstånd 180 mm, radiostyrt hydrauliskt tippbart. Bomavstånd justerbart
<i>Sidotransportörer</i>	Bredd 650 mm Längd 7,6 m Trummotor 3,0 kW Höjd under drivtrumma 2,9 m Volym vid 45° rasvinkel 26 m ³
<i>Bakre transportör</i>	Bredd 1200 mm Längd 8,3 m Trummotor 4,0 kW Höjd under drivtrumma 3,6 m Volym vid 45° rasvinkel 48 m ³
<i>Elutrustning</i>	Elcentral, upphängd vid transport. Panelmonterade tryckknappsfunktioner för samtliga motorer. Transformator för manöverström. Nödstoppslinor och varvtalsvakter på band. Övervakningskretsar till säkerhetsrelä. Förreglingskedja. Våggintag 125 A
<i>Hydraulutrustning</i>	Hydraulaggregat för uppställning, ut- och infällning av band samt gallerlyft. Motor 4,0 kW
<i>Hjul/dragutrustning</i>	Bladfjädrad bromsad boggi, hjuldimension 22,5/65/385, 10 bult och 2" kingpin fram.