

## Teknisk Specifikation Maskin Mekano S 902

<i>Transportlängd</i>	10,1 m
<i>Transportbredd</i>	3,0 m
<i>Transporthöjd</i>	3,7 m
<i>Vikt</i>	ca 12,0 ton
<i>Boggitryck</i>	ca 11,0 ton
<i>Sikt</i>	STE 2-53. Siktyta 1,2 x 4,4 m på två däck Enaxlad tvängsstyrd med 12 mm slag. Lutning 11° Motor 11,0 kW, 400 V
<i>Matartransportör</i>	Bandbredd 800 mm Längd 6,5 m Motor 4,0 kW
<i>Sidotransportörer</i>	Bredd 650 mm Längd 7,2 m Trummotor 3,0 kW Höjd under drivtrumma 2,8 m Volym vid 45° rasvinkel 24 m <sup>3</sup>
<i>Bakre transportör</i>	Bredd 1200 mm Längd 8,0 m Trummotor 4,0 kW Höjd under drivtrumma 3,4 m Volym vid 45° rasvinkel 42 m <sup>3</sup>
<i>Elutrustning</i>	Elcentral, upphängd vid transport. Panelmonterade tryckknappsfunktioner för samtliga motorer. Transformator för manöverström. Nödstoppslinor och varvtalsvakter på band. Övervakningskretsar till säkerhetsrelä. Föreglingskedja. Väggintag 63 A
<i>Hydraulutrustning</i>	Hydraulaggregat för ut- och infällning av band. Motor 1,1 kW
<i>Hjul/dragutrustning</i>	Bladfjädrad bromsad boggi, hjuldimension 22,5/65/385, 10 bult och drag med VBC-dragplatta fram.